



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Гром-12КП»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОД ОКП 43 7200 ТУ 4372-023-56433581-2010
С-RU.ПБ13.В.00223

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12КП» (далее оповещатель) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям и сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м от него, измеренного шумометром с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81, не менее, дБ	105
2.2	Несущая частота звуковых сигналов, Гц	4000
2.3	Номинальное напряжение питания, В	12
2.4	Сохраняет работоспособность при напряжении питания, В	от 9,0 до 13,8
2.5	Ток, потребляемый при напряжении питания 12В, не более, мА:	
	свет	20
	звук	40
2.6	Габаритные размеры, мм	90x110x40
2.7	Масса оповещателя, кг	0,07
2.8	Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
2.9	Степень защиты оболочки (код IP)	55
2.10	Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	
2.11	Срок службы, лет	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12КП», шт.
- руководство по эксплуатации, шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4 Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность:
СВЕТ: желтый провод « - »,
белый провод « + »,
ЗВУК: коричневый провод « - »,
зеленый провод « + ».
- 4.5 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.6 При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68.
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.