



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

Россия, 623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина 2Д, т/ф. (343) 379-07-95
E-mail: info@spectron-ops.ru, <http://www.spectron-ops.ru>.

Излучатель тестовый ИТ08.02

Обязательной сертификации не подлежит.

Руководство по эксплуатации

СПЕК.425411.100-02 РЭ

1. Назначение.

- Излучатель тестовый ИТ08.02 предназначен для проверки работоспособности извещателей пожарных пламени типа «Спектрон» серии 100 и 200.

2. Технические характеристики.

Расстояние до чувствительного элемента извещателя не более, м 30

Питание 4 элемента R20 или 373.

3. Комплектность.

В комплект поставки тестового излучателя входит:

Тестовый излучатель 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Примечание: элементами питания тестовый излучатель не комплектуется.

4. Эксплуатационные ограничения.

- Неправильное подключение элементов питания приводит к выходу изделия из строя.
- Для нормальной работы тестового излучателя все элементы питания должны быть полностью заряжены. При этом ток короткого замыкания элемента должен быть не менее 2,5 А.

5. Использование по назначению.

- Элементы питания установить в корпус тестового излучателя в соответствии с маркировкой.
- Для проверки работоспособности извещателя включить тестовый излучатель и направить его луч на чувствительный элемент извещателя. Сработка извещателя должна произойти за время не более 30с.

6. Гарантия изготовителя

- Гарантийный срок службы ИТ08.02 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Гарантийный ремонт или замена ИТ08.02 производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7. Свидетельство о приёме.

Излучатель тестовый ИТ08.02 № _____ соответствует техническим условиям СПЕК.425411.101 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата _____