


# ООО «КАЛИБР»

**Паспорт:**

**SFT-2300**

**Фильтр оконечный для трансляционной линии.**  
**(при контроле линии переменным током).**



## Свидетельство о приемке.

Дата выпуска:\_\_\_\_\_

Серийный номер:\_\_\_\_\_

Упаковывание произвел:\_\_\_\_\_

Контролер:\_\_\_\_\_

**М.П**

## 1. Назначение.

SFT-2300 (далее фильтр) применяется в качестве оконечного резистора для компенсации погрешности измерений с следующими устройствами:

- Блоки контроля линий: SSC-216M, SSC-216E, SSC-132A, SSC-008A;
- Приборы управления оповещением пожарный Sonar SPM: моделей AW, DW, AR, DR.

Предназначен для устройств контроля линий переменным током частотой 15 кГц с напряжением измерения до 10 В.

## 2. Описание.

- Является внешним компонентом расширяемых блочно-модульных ППУ (ГОСТ Р 53325 п 7.1.6)
- Пластиковый корпус имеет защиту IP54.
- Изделие снабжено комплектом крепления и может быть смонтировано на любой плоской поверхности.
- Изделие является эквивалентом нагрузки и подключается к 100 В трансляционным линиям.
- Изделие поставляется в собранном виде и групповой упаковке.
- Фильтр оконечный рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55°C и относительной влажности воздуха до 95% (без образования конденсата).

## 3. Конструктивные особенности.

- Монтажная пластина снабжена шпилькой заземляющего контакта
- По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## 4. Технические характеристики изделия.

Потребление в дежурном режиме - менее 0,5 Вт.

Потребление в режиме оповещения – менее 2 Вт.


## Таблица массогабаритных характеристик групповой упаковки.

Параметры					
Габариты (мм)			Масса (гр.)		Кол-во шт. в уп.
Высота	Ширина	Глубина	Нетто	Брутто	
63	183	450	950	1100	10

## 5. Комплект поставки.

Элемент	Количество
1. SFT-2300	10 шт.
2. Комплект крепления	10 шт.
3. Паспорт	1 шт.
4. Упаковка	1 шт.

## 6. Схематичное представление элементов изделия.



## Таблица массогабаритных характеристик изделия.

Параметры					
Габариты (мм)			Масса (гр.)		
Высота	Ширина	Глубина			
44	86	86		95	

- Корпус
- Пластина монтажная
- Пластина крепёжная (для платы)
- Электронная плата
- Крышка

## 7. Монтаж и подключение.



### Внимание!

Перед монтажом, отключите питание трансляционного усилителя!

- 7.1 Спланируйте место крепления согласно габаритам.
- 7.2 Снимите верхнюю крышку и открутите крепёжную пластину от монтажной.
- 7.3 Снимите монтажную пластину.
- 7.4 Закрепите корпус.  
Для крепления корпуса, просверлите два отверстия Ø 4 мм на глубину 25 мм.
- Зафиксируйте корпус и монтажную пластину шурупами.\*
- 7.5 Для организации заземления, закрепите провод на шпильку заземляющего контакта и зафиксируйте гайкой и шайбой.\*
- 7.6 Установите крепёжную пластину.
- 7.7 Проверьте корректность всех соединений перед подключением.
- 7.8 Подключите фильтр к трансляционной линии 100 В при помощи винтовых клеммных колодок.

## 8. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание проводится потребителем не реже одного раза в три месяца. Для поддержания изделия в работоспособном состоянии необходимо проводить внешний осмотр и по мере необходимости удалять пыль/грязь (не использовать ацетоносодержащие растворители).

## 9. Общие требования техники безопасности.



### Внимание!

В целях предупреждения производственного травматизма соблюдайте правила техники

безопасности. Даже самые новейшие технические условия и инструменты не гарантируют безопасность без понимания работником их назначения и применения!

### 10. Условия транспортирования и хранения.

Изделие в транспортной таре может перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не ограничен.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое. Хранение изделия в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

### 11. Гарантийные обязательства.

- 11.1 Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска. Срок службы 10 лет.
- 11.3 Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за его повреждения, вызванные покупателем или другими лицами.
- 11.4 Гарантия распространяется только на производственный брак.

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- Истечение гарантийного срока.

- Нарушение правил: транспортирования; хранения; монтажа и эксплуатации, установленных ТУ в настоящем паспорте;
- Наличие механических повреждений;
- Нарушение правил монтажа и технического обслуживания;
- При нарушении условий хранения изделия (не соответствующих условиям эксплуатации, и/или в упаковке, целостность которой нарушена);
- При нарушении пломб предприятия-изготовителя на изделии (если изделие опломбировано);
- При нанесении ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя;
- При нанесении ущерба изделию или его утери, вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
- При наличии следов постороннего вмешательства в изделие или внесение изменений в конструкцию;
- Использование изделия не по прямому назначению, указанному в настоящем паспорте;
- При попытке самостоятельного ремонта.

*В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену.*

### 12. Рекламация.

Рекламация направляется поставщику не позднее окончания гарантийного срока.

В случае выхода изделия из строя или нарушений в его работе в период гарантийного обслуживания, необходимо обратиться :

Адрес изготовителя: 125438, г.Москва, 2-ой Лихачевский переулок, д.7

Тел.: (495) 641-74-83, (499) 408-27-42  
сайт: [www.kalibr.pro](http://www.kalibr.pro)



Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, комплектность и дизайн без предварительного уведомления.

\* Комплект крепления включен в поставку.